



vakuumgarage.de

Hallo Liebe Motorradfreunde,

bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Benutzungshinweise, um Ihr Fahrzeug bestmöglich für die Wintersaison oder länger sicher zu verstauen.

Nur wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie Jahrelange Freude an Ihrer Vakuum Garage und Ihrem Bike haben und damit Ihr „Bestes Stück „ bestmöglich vor dem Alterungsprozess sowie Rost, Schmutz und Staub bewahren.

Benutzungshinweise:

Befolgen Sie dringend folgende Schritte zum Einlagern:

1. Ihr Motorrad muss vollständig trocken sein und darf nicht eingefettet / eingeölt oder mit sonstigen Schutzstoffen behandelt sein. Falls Ihr Fahrzeug gerade gewaschen wurde, planen Sie bitte eine vollständige Trocknungszeit von mindestens 48 Stunden ein.
2. Ihr Kraftstofftank sollte so leer wie möglich sein, bei Überwinterung sind geringe Kraftstoffmengen (0,5 Liter) vernachlässigbar. Bei Mehrjähriger Einlagerung, muss der Tank vollständig entleert werden. Bei Vergaserfahrzeugen hingegen empfiehlt es sich diesen komplett leer zu fahren oder den Restkraftstoff abzulassen.
3. Bei 2 Taktmotoren, raten wir Ihnen dringend den Tank komplett zu entleeren und den Vergaser leerzufahren oder ebenfalls zu entleeren. Da die Mischölrückstände relativ schnell die Vergaserdüsen / Benzinbahn festsetzen.
4. Entfernen Sie die Batterie vom Fahrzeug und lagern Sie diese trocken und frostfrei separat über die Wintermonate.
5. Erhöhen Sie den Reifendruck auf den zulässigen Maximaldruck gemäß Herstellerangaben.
6. Sorgen Sie für einen glatten schmutzfreien Untergrund, damit eventuelle Schäden am Schutzsack vermieden werden.
7. Nutzen Sie ein glattes Stück Holz oder ähnliches Material und platzieren Sie es innerhalb des Sackes als Unterlage für den Fahrzeugständer. Somit wird eine Kraftverteilung gewährleistet und eine Beschädigung des Schutzsackes vermieden.
8. Platzieren Sie Ihr Fahrzeug bis nach vorn in den Sack (siehe Video). Hierbei empfiehlt es sich, eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen, um das Fahrzeug mühelos in den Sack zu schieben und mittels Ständer auf der Unterlage (ggfls. Stück Holz oder ähnlich) abzustellen. Zu zweit empfiehlt es sich, wenn eine Person den Sack offen hält und die andere Person das Fahrzeug in den Sack schiebt.

9. Entnehmen Sie erst jetzt den Feuchtigkeitsindikator aus der Verpackung und platzieren ihn an einer geeigneten Stelle (z.B. auf der Sitzbank). Dieser färbt sich rosa wenn eine zu hohe Feuchtigkeit im Sack auftritt. Sollte dies vorkommen, muss das Vakuum nochmals gezogen werden und der Schutzsack auf Beschädigungen / Lufteintritt kontrolliert werden. (Achtung der Feuchtigkeitsindikator darf nicht zu lang der Umgebungsluft ausgesetzt sein, da er sich sonst aktiviert). Der Indikator muss beim entpacken des Fahrzeuges wieder luftdicht verschlossen werden.
10. Entnehmen Sie wiederverwendbaren Trockensack erst jetzt aus der Verpackung und platzieren Sie ihn am besten zwischen den Rädern auf dem Boden.
11. Verschließen Sie das Ende des Sackes durch zusammenstülpen oder zusammendrehen der Folie um das Staubsaugerrohr herum am Sackende. Fixieren Sie das Ende mithilfe der wiederverwendbaren Mehrzweckbinder. (Siehe Video)
12. Nutzen Sie Ihren Staubsauger auf minimaler Leistungsstufe und schrumpfen Sie den Sack langsam zusammen. Entfernen Sie das Staubsaugerrohr und verschließen Sie den Sack im gleichen Zuge.
Achtung:
hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der Sack nicht unter **Spannung steht oder auf Spannung geschrumpft wird**. Halten Sie einen Mindestabstand von **20 mm zwischen Fahrzeug und Sack ein**, um ein zerstören des Sackes zu vermeiden. Besonders Blinker, Fußrasten, Spiegel müssen während des Saugprozesses kontinuierlich auf den Mindestabstand von 20 mm kontrolliert werden.
13. Bereits **ein minimaler Unterdruck ist völlig ausreichend**, dies wird sichtbar, sobald sich der Schutzsack zusammenzieht. In diesem Zustand ist der Großteil der Luft als Feuchtigkeitsträger bereits entfernt. Ein zu hohes Vakuum führt zur Dehnung und zur Zerstörung des Sackes!
14. Sollte Ihr Sack doch mal ein Loch oder einen Riss bekommen, kann dies mit gewöhnlichem Folientape oder luftdichtem Paketband behoben werden.
15. Bitte schauen Sie sich vor dem Verpacken Ihres Bikes nochmal unser Video an.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Vakuumgarage entschieden haben, Ihr Fahrzeug wird es Ihnen danken.

Allzeit gute Fahrt wünscht,

Ihr Vakuumgarage Team